

PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer : 002 Malfroy douglas C18 gedrenkt

Unieke identificatiecode van het producttype :

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen –

Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C18 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant :

Houthandel Malfroy Ludo

Zonnestraat 29B te 9450 Denderhoutem

Tel.: 054 331833

Website : www.houthandelmafroy.be

Email : info@houthandelmafroy.be

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebehendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie : 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : Buigsterkte, druksterkte, Treksterkte, afschuifsterkte, E-modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2,d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350) • schimmels	Douglas : 3-4	
• insecten	Douglas : D	
• Termieten	NPD	
• Marineboorders	NPD	
(b) Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling : drenken Behandelingsproduct sarpeco 9+ Penetratieklasse : NP1 Retentie 1.80 kg/m ³ Biologische agentia : schimmels en insecten	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

Plaats, datum

Plaats en datum van uitgifte

DENDERKOUTEN

24/11/2024

.....
handtekening

Naam zaakvoerder

zaakvoerder

MALROY LUDO